FB446 ECO

ASPIRADORA INDUSTRIAL

MODELO	FB46 ECO
CODIGO	
VOLTAJE	354-415/600-720 V
FRECUENCIA	50 HZ
PROTECCIÓN	55 IP
CLASE DE AISLAMIENTO	H
POTENCIA	4 KW
TENSIÓN DE BATERIA	
FLUJO AIRE SIN MANGUERA	540 M3/H - 9000 L/M
ASPIRACIÓN MAXIMA	35,0 KPA - 350 MBAR
NIVEL SONORO	75 DB(A)
CAPACIDAD DEPOSITO	100 L
SUP.FILTRO PRINCIPAL	1,95 M2
TOMA ASPIRACIÓN	70 MM.
DIMENSIONES DEL ASPIRADOR	1160x650x1550 MM.
DIMENSIONES DEL EMBALAJE	1200x800x1960 MM.
PESO	155 K



Robusta, eficiente y silenciosa:
Equipada con una unidad de aspiración trifásica insonorizada, diseñada y fabricada para aplicaciones exigentes.
Filtración de alta eficiencia:
Los filtros de estrella de gran superficie garantizan la máxima eficiencia de aspiración durante largos periodos
al aspirar polvo muy fino, incluyendo modelos con certificaciones ATEX, L-M-H y sistemas de filtración HEPA, así como una amplia gama de accesorios y opciones.
Limpieza del filtro mediante un sacudidor
manual ergonómico.

Modular:
Limpieza del filtro mediante un sacudidor eléctrico de botón, limpieza automática del filtro mediante un kit de cartuchos, filtración absoluta y dispositivos
para desechar los materiales aspirados directamente
en bolsas desechables están disponibles como
opcionales.

Fácil de usar y mantener:
El innovador sistema de liberación rápida y sencilla
facilita el vaciado del depósito de recogida.
Compacta, estable y de alto rendimiento.

Versátil:
Apto para aspirar polvo fino, virutas,
residuos de refrigerante
y agua. Soluciones eficaces para aplicaciones de limpieza industrial especialmente exigentes.