FB756-1.175

ASPIRADORA INDUSTRIAL

MODELO	FB756-1.175
CODIGO	
VOLTAJE	354-415/600-720 V
FRECUENCIA	50 HZ
PROTECCIÓN	55 IP
CLASE DE AISLAMIENTO	H
POTENCIA	7,5 KW
TENSIÓN DE BATERIA	
FLUJO AIRE SIN MANGUERA	700 M3/H - 11667 L/M
ASPIRACIÓN MAXIMA	37,0 KPA - 370 MBAR
NIVEL SONORO	76 DB(A)
CAPACIDAD DEPOSITO	100/175 L
SUP.FILTRO PRINCIPAL	3,75 M2
TOMA ASPIRACIÓN	100 MM.
DIMENSIONES DEL ASPIRADOR	1260x660x1780 MM. / 228 para 175 lts.
DIMENSIONES DEL EMBALAJE	1300x800x1960 MM. / 234 para 175 lts.
PESO	270/290 para 175 lts.



Robusta, eficiente y silenciosa:
Equipada con una unidad de aspiración trifásica insonorizada, diseñada y fabricada para aplicaciones exigentes.

Filtración de alta eficiencia:
Los filtros de estrella de gran superficie garantizan la máxima eficiencia de aspiración durante largos periodos
al aspirar polvo muy fino, incluyendo modelos con certificaciones ATEX, L-M-H y sistemas de filtración HEPA, así como una amplia gama de accesorios y opciones.
Limpieza del filtro mediante un sacudidor manual ergonómico.

Modular:
Limpieza del filtro mediante un sacudidor eléctrico de botón, limpieza automática del filtro mediante un kit de cartuchos, filtración absoluta y dispositivos
para desechar los materiales aspirados directamente en bolsas desechables están disponibles como opcionales.

Fácil de usar y mantener:
El innovador sistema de liberación rápida y sencilla facilita el vaciado del depósito de recogida.
Compacta, estable y de alto rendimiento.

Versátil:
Apto para aspirar polvo fino, virutas,
residuos de refrigerante
y agua. Soluciones eficaces para aplicaciones de limpieza industrial especialmente exigentes.