# FMB1

## ASPIRADORA INDUSTRIAL

| | |
|---|---|
| MODELO | FMB1 |
| CODIGO | |
| VOLTAJE | 230-240 V |
| FRECUENCIA | 50 HZ |
| PROTECCIÓN | 43 IP |
| CLASE DE AISLAMIENTO | F |
| POTENCIA | 1,1 KW |
| TENSIÓN DE BATERIA | |
| FLUJO AIRE SIN MANGUERA | 210 M3/H - 3500 L/M |
| ASPIRACIÓN MAXIMA | 23,0 KPA - 230 MBAR |
| NIVEL SONORO | 72 DB(A) |
| CAPACIDAD DEPOSITO | 25 L |
| SUP.FILTRO PRINCIPAL | 0,7 M2 |
| TOMA ASPIRACIÓN | 50 MM. |
| DIMENSIONES DEL ASPIRADOR | 530x530x1080 MM. |
| DIMENSIONES DEL EMBALAJE | 700x900x1400 MM. |
| PESO | 42 K |



**Potentes, silenciosas y robustas:**
Aspiradoras industriales versátiles de 2 a 3 kW
con unidades de aspiración de alta potencia y autorefrigeración.
Recomendadas para aspirar polvo fino, virutas metálicas, lubricantes y diversos residuos.

**Filtración de alta eficiencia:**
El filtro de estrella de gran superficie garantiza la máxima eficiencia de aspiración durante largos periodos de tiempo al aspirar polvo muy fino.
Limpieza del filtro mediante sacudidor.
Disponibles opcionalmente con diversos medios filtrantes y filtración absoluta.
incluyendo modelos con certificaciones ATEX, L-M-H
y sistemas de filtración HEPA, así como una amplia gama de accesorios y opciones.

**Fácil de usar y mantener:**

El innovador sistema de liberación rápida y sencilla facilita el vaciado del depósito de recogida.
Disponibles opcionalmente con dispositivos para desechar los materiales aspirados directamente en bolsas desechables.
Compactas y fáciles de usar.
Versátiles: aptas para aspirar polvo fino, virutas, residuos de refrigerante y agua.

**Diseño:** refinado y equilibrado.
Máquinas multiusos aptas para cientos de aplicaciones en numerosos sectores.