FT3 100

ASPIRADORA INDUSTRIAL

MODELO	FT3 100
CODIGO	
VOLTAJE	200-240/345-415 V
FRECUENCIA	50 HZ
PROTECCIÓN	55 IP
CLASE DE AISLAMIENTO	H
POTENCIA	3 KW
TENSIÓN DE BATERIA	
FLUJO AIRE SIN MANGUERA	320 M3/H - 5333 L/M
ASPIRACIÓN MAXIMA	51 KPA - 510 MBAR
NIVEL SONORO	72 DB(A)
CAPACIDAD DEPOSITO	100 L
SUP.FILTRO PRINCIPAL	1,95 M2
TOMA ASPIRACIÓN	70 MM.
DIMENSIONES DEL ASPIRADOR	720x660x1920 MM.
DIMENSIONES DEL EMBALAJE	900x700x2100 MM.
PESO	103 K



Robustos, eficientes y silenciosos:
Equipados con una unidad de aspiración trifásica insonorizada, diseñados y fabricados para aplicaciones exigentes.
Filtración de alta eficiencia:
Los filtros de estrella de gran superficie garantizan la máxima eficiencia de aspiración durante largos periodos al aspirar polvo muy fino.
Limpieza de filtros mediante un sacudidor manual ergonómico.

Modular:
Limpieza de filtros mediante un sacudidor eléctrico de filtro activado por botón, limpieza automática de filtros mediante un kit de cartuchos, filtración absoluta y dispositivos para desechar los materiales aspirados directamente en bolsas desechables están disponibles como extras opcionales.
Fácil de usar y mantener:
El innovador sistema de liberación rápida y sencilla
facilita el vaciado del depósito de recogida.
Compactos, estables y de alto rendimiento.

Versátiles:
Adecuados para aspirar polvo fino, virutas, residuos de refrigerante y agua.
Soluciones eficaces para aplicaciones de limpieza industrial especialmente exigentes. Potente, robusta, eficiente y silenciosa:
Equipada con una unidad de aspiración trifásica insonorizada, diseñada y fabricada para aplicaciones exigentes.