KOWEN MC 200/15

KOWEN MAQ

ITALIA MOTOR Y BOMBA

CHILE FABRICACIÓN Y MONTAJE

HIDROLAVADORA PROFESIONAL
AGUA CALIENTE



Fotografía Referencial

MODELO	KOWEN MC 200/15
ALIMENTACIÓN	TRIFÁSICO
CONSUMO	380 V
BOMBA	ANNOVI RR
PRESIÓN	200 I 3000 BAR I PSI
CAUDAL	15 LTS/MIN
T° MAXIMA	90° C
MOTOR	7.5 HP / 380V / 50Hz
PESO	145 KG
DIMENSIONES	950x600x860 mm.

ACCESORIOS
MANGUERA 10 MTS.
PISTOLA
LANZA
BOQUILLA DE ALTA PRESIÓN
DETERGENTE
FILTRO ENTRADA DE AGUA

CHASIS
ACERO PINTADO
RUEDAS MACIZAS
CAPOTA ACERO INOX.

Estructura metálica, capota acero inoxidable, conjunto motor-bomba de 1450 rpm. Motor con doble rodamiento y bomba de 3 pistones en cerámica con bielas y árbol de levas y un circuito de 24 V y tarjeta eléctrónica y un Panel eléctrico STOP TOTAL con sobrecarga térmica para proteger el motor, apagado inmediato y total al cierre de la pistola.
El circuito hidráulico cuenta con una válvula by-pass para regular la presión, alimentación de agua directa a la bomba.
En el panel eléctrico los comandos y el circuito auxiliar son de baja tensión, un contactor y relé térmico protegen el motor principal.
La caldera cuenta con un doble serpentín, a su vez el quemador diésel tiene un motor independiente de 220V.
La aspiración del detergente es realizada en baja presión, a través del sistema venturi.
Parada total e inmediata.